Produktinformation

DE-F379

Materialbeschreibung:	weiße PP-Folie, glänzend, thermotransferbedruckbar, oberflächenbeschichtet, hohe Reißfestigkeit, hitzestabilisiert, temperaturbeständig
Anwendung:	exzellente Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien
Materialstärke:	59 µm, 58 g/m²
Klebstoff:	AW1: Acrylatkleber, wasserbasierend
Haftung:	leicht permanent haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung: Glas 9 N FTM 9 rostfreier Stahl 9 N FTM 9 Aluminium 9 N FTM 9 Scherfestigkeit: 10 h FTM 8
Trägermaterial:	weißes Glassine-Papier, hochtransparent
Trägerstärke:	60 µm, 71 g/m²
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 130°C Über 90°C hängt die Beständigkeit bei Langzeitbelastungen (> 1h) von der Anwendung ab und muss im Einzelfall geprüft werden.
Verklebetemperatur:	> + 5 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R93, DE-R99
Lagerung:	2 Jahre bei max. +20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.4

Erstelldatum 10.05.2017