



Materialbeschreibung:	matte, transparente PVC- Folie mit einer Druckvorbehandlung, für konventionelle Bedruckung
Anwendung:	Schutzfolie, Kennzeichnung im Außenbereich, Kabelmarkierer
Materialstärke:	80 µm
Klebstoff:	AS3: Acrylatkleber, lösemittelbasiert
Klebstoffstärke:	22 µm
Haftung:	stark haftend, hohe Anfangshaftung
Klebkraft:	rostfreier Stahl: 18N/25mm FTM1 Glas: 17N/25mm FTM1 Polypropylen: 13N/25mm FTM1 Acryl: 20N/25mm FTM1
Trägermaterial:	Kraftpapier
Trägerstärke:	81µm, 75 g/m ²
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 80 °C
Verklebetemperatur:	> + 10 °C
Druckarten:	Thermotransferdruck, Siebdruck, Flexodruck
Farbbandempfehlung:	DE-R89
Lagerung:	2 Jahre bei max. 21 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.