

Produktinformation

DE-F 175



Materialbeschreibung:	Polyesterfolie, weiß, glänzend, durckvorbehandelt, elektrisch nicht leitend
Anwendung:	wisch- und kratzfest, hohe Chemiebeständigkeit
Materialstärke:	50 µm
Klebstoff:	Acrylatkleber permanent, 22 µm +/-0,2
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	56 µm, 66 g/m ²
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 150°C
Verklebetemperatur:	> +10 °C
Klebkraft:	auf Glas: 759 N/m auf Acryl: 748 N/m auf Stahl: 737 N/m auf PP: 680 N/m auf Autolack: 720 N/m
Druckarten:	Thermotransfer
Farbandempfehlung:	DE-RX3, DE-R89
Lagerung:	1 Jahr bei max. 21°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.