

Produktinformation

DE-F205



Materialbeschreibung:	Papier, weiß, holzfrei, maschinengestrichen, halbglanz
Anwendung:	Etikettierung von Kartonagen und apolaren Oberflächen. Gute Niedrigtemperatureingeschaft
Materialstärke:	70 µm, 80 g/m ²
Klebstoff:	Acrylatkleber, stark permanent haftend
Trägermaterial:	Honig-Glassine
Trägerstärke:	55 µm, 62 g/m ²
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Verklebetemperatur:	> +0 °C
Klebkraft:	Anfangshaftung 14N / 25mm FTM9
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-RX2
Lagerung:	4 Jahre bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.