

## Produktinformation

DE-F206



<b>Materialbeschreibung:</b>	Sicherheitsfolie, matt, weiß, gegossen, leicht zerstörbar, sehr gute Anfangshaftung	
<b>Anwendung:</b>	Sicherheitsetiketten für flache und runde Ecken	
<b>Materialstärke:</b>	60 µm, 110 g/m <sup>2</sup>	
<b>Klebstoff:</b>	Acrylat, permanent haftend, alterungsbeständig	
<b>Trägermaterial:</b>	Pergaminpapier, weiß, superkalendriert	
<b>Trägerstärke:</b>	70 µm, 80 g/m <sup>2</sup>	
<b>Temperaturbereich:</b>	-50 °C bis +110 °C	
<b>Verklebetemperatur:</b>	> +10 °C	
<b>Klebkraft:</b>	Anfangsschälfestigkeit	600 N/m
	Endschälfestigkeit	800 N/m
	Soforthaftung	650 N/m
<b>Druckarten:</b>	Thermotransfer	
<b>Farbbandempfehlung:</b>	DE-R21, DE-R97	
<b>Lagerung:</b>	2 Jahre bei max. 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	

### Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.