



<b>Materialbeschreibung:</b>	Papier, weiß, spezialgestrichen, holzfrei, geeignet für die nachträgliche Bedruckung im Thermotransferdruckverfahren;
<b>Anwendung:</b>	Logistik, Industrie, Verpackungsetiketten, sehr gute Spendbarkeit;
<b>Materialstärke:</b>	75 µm
<b>Materialgewicht:</b>	75 gr/m <sup>2</sup> ≥ 84% Opazität
<b>Temperaturbereich:</b>	-20°C bis +80°C
<b>Klebstoff:</b>	Acrylatdispersion
<b>Klebkraft:</b>	auf Glas: N/25 mm FTM 9
<b>Trägermaterial:</b>	superkalendriertes Sulfit-Papier
<b>Trägerstärke:</b>	55 µm
<b>Trägergewicht:</b>	62 gr/m <sup>2</sup>
<b>Verklebetemperatur:</b>	mind. +5°C
<b>Haftung:</b>	sehr gute Anfangshaftung
<b>Druckarten:</b>	Thermotransfer
<b>Farbbandempfehlung:</b>	DE-R21
<b>Lagerung:</b>	zwei Jahre bei 21°C und 50% relative Luftfeuchte

**Wichtiger Hinweis:**

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.