

## Produktinformation

DE-F385



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Materialbeschreibung:</b> | weißes, einseitig maschinengestrichenes, superkalandriertes, holzfreies, seidenglänzendes Druckpapier   |
| <b>Anwendung:</b>            | Pharma- und Lebensmittelindustrie, Verpackung, Logistik<br>Besonders gut geeignet für niedrige Temperaturen z.B. auf gekühlten Waren. Für den direkten Kontakt mit nicht fettenden Lebensmitteln geeignet gemäß FDA 175.105 und den Empfehlungen XIV des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) |
| <b>Materialstärke:</b>       | 70 µm, 80 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Klebstoff:</b>            | Kautschukbasis, permanent haftend   |
| <b>Trägermaterial:</b>       | superkalandriertes Pergaminpapier   |
| <b>Trägerstärke:</b>         | 55 µm, 60 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Temperaturbereich:</b>    | - 40°C bis +70 °C   |
| <b>Verklebetemperatur:</b>   | > -5 °C   |
| <b>Klebkraft:</b>            | Anfassvermögen                      730 N/m<br>Schälfestigkeit 90°                380 N/m   |
| <b>Druckarten:</b>           | Thermotransfer  |
| <b>Farbbandempfehlung:</b>   | DE-R21, DE-R75  |
| <b>Lagerung:</b>             | 2 Jahre bei max. 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit   |

### Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.