

Produktinformation

DE-F410



Obermaterial:	Wei glnzende PET-Folie Materialstrke: 50 μm Materialgewicht: 68 g/m^2
Klebstoff:	Klebstoffart: permanent Kleber-Qualitt: Acryl
Trger:	Glassine Trgerstrke: 58 μm Trgergewicht: 65 g/m^2
Temperaturbereich:	-40 $^{\circ}\text{C}$ bis +150 $^{\circ}\text{C}$
Verklebetemperatur:	> +5 $^{\circ}\text{C}$
Klebkraft:	Untergrund N/25mm: Stahl 18,0 FTM 1 nach 48h Glas 10,5 FTM 1 nach 48h Automobil-Lack 8,0 FTM 1 nach 48h PA6 9,0 FTM 1 nach 48h
Opazitt:	ca. 48 %
Anwendung:	Dieses Material wurde fr industrielle Anwendungen wie z.B. Typenschilder entwickelt. Aufgrund der glatten Oberflche sind Etiketten nach Verschmutzung von Schmierl, Staub etc. leicht zu reinigen
Druckarten:	Flexodruck, Thermotransfer, UV-Buchdruck, Siebdruck
Farbandempfehlung:	DE-R22, DE-R89

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwrtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschlielich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit fr den jeweiligen Einsatzzweck berzeugt.