

Produktinformation

DE-F412



Obermaterial:	PVC, transparent, matt Materialstärke: 80 µm
Anwendung:	Kennzeichnung im Außenbereich, Schutzfolie Kabelmarkierer
Klebstoff:	Klebstoffart: permanent Kleber-Qualität: Acrylat Kleber-Stärke: 20-23 µm
Träger:	Trägerstärke: 81 µm Trägergewicht: 75 g/m ²
Temperaturbereich:	-40 °C bis +80 °C
Verklebetemperatur:	> +10°C
Haftung:	Anfangsklebkraft: 380 N/m auf Stahl: 726 N/m FTM 1 auf Glas: 682 N/m FTM 1
Druckarten:	Flexodruck, Thermotransfer
Farbandempfehlung:	DE-R89
Lagerzeit:	ca. 2 Jahre bei 21°C und 50% relativer Luftfeuchte

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.