

Produktinformation

DE-F910



Materialbeschreibung:

weiß pigmentiertes, glänzendes, holzfreies Papieretikett mit einem modifizierten Acrylatkleber und superkalandriertem, einseitig silikonisiertem Trägerpapier

Anwendung:

Mehrzweck Papieretikett, ideal für EDP-Anwendungen, geeignet für einen weiten Temperaturbereich, hohe Klebkraft, speziell auf kalten und feuchten Poyethylenoberflächen, zugelassen für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, entspricht den Vorgaben der EU Norm EN 71/3 zur Sicherheit von Spielzeug.

Materialstärke:

74 µm, 75 g/m²

Klebstoff:

lösemittelfreier Acrylatklebstoff

Trägermaterial:

superkalandriertes Glassinepapier, einseitig silikonisiert, honigfarben

Trägerstärke:

54 µm, 60 g/m²

Klebkraft:

Anfangsklebkraft 1600g / 25mm
Verklebezeitraum (mind.) 2Stunden

Temperaturbereich:

-20 °C bis +80 °C

Verklebetemperatur:

> +5 °C

Druckarten:

Thermotransfer

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Produktinformation

DE-F910