

DE-R Farbbänder

Bezeichnung	Material	Eigenschaften
DE-R22	Harz	Gute Abriebs- und Haftungseigenschaften bei Temperaturen bis 100°C, hervorragende Lösungsmittel-Beständigkeit (gegen Alkohol, Kerosin, Bremsflüssigkeit, Maschinenöl)
DE-R24	Harz	Chemische Ultra-Resistenz (besondere Beständigkeiten gegenüber Lösungsmittel, die andere Harz-Bänder nicht erreichen können) Exzellente Hitze und Kratz-Widerstandsfähigkeit
DE-R25	Harz	Exzellente Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit
DE-R51	Harz	Speziell geeignet für Kunststoffe und bei Hochtemperaturanwendungen, gute Lesbarkeit durch hohe Schwärzung, hohe Abriebfestigkeit und Lösungsmittelresistenz, vor allem zur Bedruckung von Kunststoffen (PI, PET, PE, PP, PVC) und Hochtemperaturmaterialien
DE-R55	Harz	sehr hohe Beständigkeit gegen Benzin, Alkohol, Temperatureinflüsse und mechanische Beanspruchung.
DE-R88	Harz	Hohe Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien, schmier- und kratzfest, auch für Bedruckung auf Wäscheetiketten
DE-R89	Harz	Hohe Beständigkeit gegenüber Hitze und Chemikalien, gute Alkohol-Beständigkeit
DE-R96	Harz	Universal Highspeed, sehr gute Kratz- und Schmierfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Öl, Schmierstoffe und Alkohol
DE-R99	Harz	Premium Harz, sehr gute Beständigkeit gegen Benzin und Brennspritus
DE-RX3	Harz	Lang haltbar, hohe Temperatur-, Wisch und Kratzfestigkeit in aggressiver Umgebung
DE-R21	Wachs-Harz	Gute Abrieb- und Haftungseigenschaften, hohe Beständigkeit gegenüber Hitze, kratzfest, zur Bedruckung von Papier und matten Folien geeignet
DE-R43	Wachs-Harz	gute Druckqualität beim Druck auf beschichteten und unbeschichteten Papieren/Kartons und PE/PET/PVC-Etikettenmaterialien (günstigere Alternative zum DE-R21)
DE-R97	Wachs-Harz	Geeignet für Pergamentpapier, ungestrichene und gestrichene Papiere, synthetische Materialien (PE, PP, PVC, PET etc.) auf gefärbten Untergründen, bedrucktem Papier, auch für Anhänger
DE-R54	Wachs	hervorragende Druckqualität bei extrem niedriger Druckenergie, hervorragende Transferrate bei Geschwindigkeiten bis zu 200 mm/s
DE-R58	Wachs	Kontrastreiche Druckergebnisse bei rauer Papieroberfläche, gute Transferrate
DE-RX2	Wachs	Geeignet für Bedruckung von Synthetikpapier, beschichtetem Papier, rauem und einfachem Papier