Produktinformation

DE-F 490

Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyesterfolie, weiß, glänzend, ablösbar
Anwendung:	industrielle Anwendungen
Materialstärke:	50 µm ± 10%
Klebstoff:	AS1: Acrylatkleber, lösemittelbasiert
Haftung:	leicht haftend
Klebkraft:	rostfreier Stahl: 8,5 N/25 mm FTM1 Acryl: 10,0 N/25 mm FTM1 Glass: 7,4 N/25mm FTM1
Trägermaterial:	Glassine-Liner
Trägerstärke:	56 µm
Temperaturbereich:	- 40°C bis +150°C
Verklebetemperatur:	> +10°C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R89, DE-R25
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0

Erstelldatum 13.07.2017