Produktinformation

DE-F660

Materialbeschreibung:	Polyethylenfolie (HDPE), weiß, matt, hohe Dichte glatte aufnahmefähige Beschichtung, gute Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen und auf apolaren Oberflächen
Anwendung:	für sehr schwierige Anwendungen und unebene Oberflächen extrem gute Haftkraft auf schrumpfverpackten Paletten, Holz, rauen Metall oder Kunsstoffoberflächen,
Materialstärke:	110 µm, 90 g/m²
Klebstoff:	CS4: Kautschuk - Klebstoff, lösemittelbasiert
Klebstoffstärke:	30 µm ±10%
Haftung:	sehr stark haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung/Glass: 33 N/25mm FTM 9 rostfreier Stahl: 17 N/25mm FTM 2
Trägermaterial:	Glassine-Liner
Trägerstärke:	56 µm ±10%, 62 g/m² ±10%
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 70 °C
Verklebetemperatur:	> - 5 °C
Druckarten:	Thermotransfer, Flexo - Sieb und Buchdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R25; DE-R89
Lagerung:	1 Jahr bei + 22°C und 45% rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung (Bei Nichteinhaltung der Bedingungen tritt Kleberbluten auf, was zu Verarbeitungsproblemen führen kann)

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.2

Erstelldatum 02.05.2017