Produktinformation

DE-F 914

Materialbeschreibung:	Papier, holzfrei satiniert, weiß, gute Niedrigtemperatureigenschaften, für direkten Kontakt mit trockenen, feuchte und leicht fettenden Lebensmitteln zugelassen nach 1935/2004/EC und FDA § 175.105.
Anwendung:	Ettiketierung auf allen üblichen Substraten
Materialstärke:	69 µm, 80g/m²
Klebstoff:	AS3: Acrylatklebstoff, lösemittelbasiert, permanent
Haftung:	stark haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung: 16N/mm FTM 9 Glas Wiederablösbarkeit: 9N/mm FTM 2 Stahl
Trägermaterial:	kalandriertes Glassinepapier
Trägerstärke:	51 µm, 57g/m²
Temperaturbereich:	- 20°C bis +80°C
Verklebetemperatur:	0 > + °C
Druckarten:	Thermotransferdruck, Flexo, Offset- und Siebdruck
Lagerung:	2 Jahre bei max. 22°C und 45 % rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0

Erstelldatum: 19.05.2016