Produktinformation

DE-F387

Materialbeschreibung:	Polyethylenfolie, weiß glänzend mit einem drucklackierten Top Coat für exzellente Farbverankerung; UV- und witterungsbeständig; für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln zugelassen
Anwendung:	vielseitig verwendbar, speziell für die Etikettierung von Quetschflaschen oder anderer flexibler Behälter geeignet
Materialstärke:	82 µm, 81 g/m²
Klebstoff:	AW2: Acrylatklebstoff, wasserbasierend
Haftung:	permanent haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung Glas: 10 N FTM 9 Klebkraft 90 ° Stahl: 6 N/25 mm FTM 2
Trägermaterial:	weißes Glassinepapier
Trägerstärke:	54 µm, 61 g/m²
Temperaturbereich:	- 20 °C bis + 80 °C
Verklebetemperatur:	> + 5 °C
Druckarten:	Flexo-, Sieb-, Offset-, Tief-, Thermotransferdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R88 / DE-R85
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20-25 °C und 40-50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.6

Erstelldatum 20.05.2019