Produktinformation

DE-F408

Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyesterfolie, silber, matt;
Anwendung:	im Bereich Automotive / Elektronik-Industrie für Außenanwendung oder Typenschilder
Materialstärke:	60 µm ; 75 g/m²
Klebstoff:	AS3: Acrylatkleber, lösemittelbasiert
Haftung:	stark haftend
Klebkraft:	rostfreier Stahl: 16 N/25 mm FTM1
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	57 µm ; 65 g/m²
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 150 °C
Verklebetemperatur:	> + 0 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R22, DE-R89 (auf unbedruckter Materialoberfläche)
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20-25°C und 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.2

Erstelldatum: 22.06.2021