Produktinformation

DE-F193

Materialbeschreibung:	Papier, weiß seidenmatt, gestrichen, holzfrei; hohe Anfangsklebkraft und gute Haftung bei niedrigen Temperaturen auf einer Vielzahl von Substraten; für direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettigen Lebensmitteln zugelassen
Anwendung:	Druck von feinen Schriften, Logos und Barcodes Etikettierung von Lagerbeständen und andere inner-betriebliche Produktkennzeichnungsetiketten
Materialstärke:	69 µm 70 g/m²
Klebstoff:	AW2: Acrylatkleber, wasserbasierend
Haftung:	permanent haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung Glas: 15 N FTM 9 Klebkraft 90° Stahl: 8 N/25 mm FTM 2
Trägermaterial:	brauner Glassine-Liner
Trägerstärke:	47 µm 54 g/m²
Temperaturbereich:	- 20 °C bis + 80 °C
Verklebetemperatur:	> + 5 °C
Druckarten:	Thermotransferdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R21 (jeweils auf unbedruckter Materialoberfläche)
Lagerung:	2 Jahre bei max 20-25 °C und 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.3

Erstelldatum 20.01.2023