Produktinformation

DE-F650

Materialbeschreibung:	PE-Folie, weiß, matt, druckvorbehandelt mit einer beschreibbaren, Tinte aufsaugenden Deckschicht; gute Niedrigtemperatureigenschaften; für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln zugelassen
Anwendung:	Etikettierung auf allen üblichen Substraten einschließlich apolaren, leicht rauhen und gewölbten Untergründen; besonders geeignet für die Kennzeichnung von Tiefkühlprodukten, Versand-Etiketten sowie Stretch- und Schrumpfpaletten
Materialstärke:	85 µm, 60 g/m²
Klebstoff:	permanent haftender Kautschuk-Kleber
Klebstoffstärke:	24 µm
Haftung:	sehr gute Anfangshaftung
Klebkraft:	Anfangshaftung: 18 N FTM 9: Glas Schälfestigkeit (90°): 10 N/25 mm FTM 2: rostfreier Stahl
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	55 µm, 61 g/m²
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 70 °C
Verklebetemperatur:	> + 0 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R88, DE-R89
Lagerung:	2 Jahre bei max 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0

Erstelldatum 21.02.2012