Produktinformation

DE-F410

Materialbeschreibung:	Glänzende weiße PET-Folie mit Druckvorbehandlung für verbesserte Farbverankerung.
Anwendung:	Dieses Material kann verwendet werden, um langlebige Güter mit einem hohen Wert zu kennzeichnen und mittlere Oberflächenenergie, beispielsweise Metalle und Kunststoffe wie ABS und Polycarbonat. Kennzeichnung von groben Substraten ist nicht empfohlen.
Materialstärke:	50µm
Klebstoff:	AW2, Acrylat, wasserbasiert
Haftung:	permanent, normal haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung: 14 N/25 mm FTM9 Schälkraft 90°: 7,5 N/25 mm FTM2 rostfr. Stahl 24h
Trägermaterial:	Glassine-Liner
Trägerstärke:	57 µm
Temperaturbereich:	- 40 °C bis 150 °C
Verklebetemperatur:	> 5 °C
Druckarten:	Thermotransfer, Siebdruck, Flexodruck
Farbbandempfehlung:	DE-R22, DE-R89
Lagerung:	2 Jahre bei max. 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.1

Erstelldatum 23.03.18