Produktinformation

DE-F911

Materialbeschreibung:	ein oberflächen- beschichtetes, mattes, silber-farbig, metallisiertes Druckpapier
Anwendung:	für allgemeine Werbeetiketten und Anwendungen z.B. Kosmetik und Körperpflege, vorverpackte Lebensmittel Getränke, Milchprodukte, Firmenembleme u.v.m.
Materialstärke:	67 µm 78 g/m²
Klebstoff:	CS3: Kautschukkleber, lösemittelbasiert
Klebstoffstärke:	20 µm 20 g/m²
Haftung:	stark haftend
Klebkraft:	Anfassvermögen: 16 N/25mm FTM 9 Glas Schälfestigkeit 90°: 9 N/25mm FTM 2 st.st.
Trägermaterial:	superkalandrierter Glassine Liner
Trägerstärke:	53 µm 59 g/m²
Gesamtstärke:	140 µm 157 g/m²
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 70 °C
Verklebetemperatur:	> 0 °C
Druckarten:	Thermotransfer- Flexo- Buch- Tief- Offsetdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R21
Lagerung:	2 Jahre bei +22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0

Erstelldatum 18.02.2013