Produktinformation

DE-F809G

Materialbeschreibung:	PVC-Folie transparent matt; gute Licht- und Chemikalienbeständigkeit; für Außeneinsatz geeignet
Anwendung:	selbstlaminierende Kabelmarkierer mit teilweiser weißer Bedruckung
Materialstärke:	90 µm
Klebstoff:	AW3: Acrylatklebstoff, wasserbasierend
Haftung:	stark permanent haftend
Klebkraft:	Glas: 18 N/25 mm FTM1
Trägermaterial:	Glassinepapier
Trägerstärke:	62 µm 72 g/m²
Temperaturbereich:	- 30 °C bis + 90 °C
Verklebetemperatur:	> + 10 °C
Druckarten:	Thermotransfer beschriftbar, Siebdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R99, DE-R25
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20-25°C und 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.4

Erstelldatum 15.05.2026