Produktinformation

DE-F205

Materialbeschreibung:	Weißes Papier, holzfrei, maschinengestrichen, halbglanz; ermöglicht hohe Farbkontraste und hat eine hohe Opazität; für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel zugelassen;
Anwendung:	Vielseitig verwendbar, speziell für hochwertige mehrfarbige Etiketten, die starken Kontrast und hohe Passergenauigkeit erfordern
Materialstärke:	70 µm, 80 g/m²
Klebstoff:	AW2: Acrylatkleber, wasserbasierend
Haftung:	normal haftend
Klebkraft:	Anfangshaftung: 14,0 N FTM 9
Trägermaterial:	Glassinepapier, oberflächengeleimt
Trägerstärke:	53 µm, 60 g/m²
Temperaturbereich:	- 20° C bis + 80 °C
Verklebetemperatur:	> 0 °C
Druckarten:	Thermotransferdruck, Siebdruck, Flexodruck, Offsetdruck
Farbbandempfehlung:	DE-R21, DE-R58 (auf unbedruckter Materialoberfläche)
Lagerung:	2 Jahre bei max. 20-25 °C und 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonnen-/Feuchtigkeitseinwirkung (Bei Nichteinhaltung der Bedingungen können Materialverformungen mit der Folge von Verarbeitungsproblemen auftreten)

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.5

Erstelldatum 01.04.2021