Produktinformation

DE-F396

Materialbeschreibung:	Polypropylen weiß, glänzend, drucklackierte Oberfläche für eine optimale Farbverankerung		
Anwendung:	Automobilindustrie, Einsatz auf rauhen Untergründen, speziell für Autoreifen geeignet		
Materialstärke:	60 µm, 45 g/m²		
Klebstoff:	CS4: Kautschukkleber, lösemittelbasiert		
Klebstoffstärke:	20 µm		
Haftung:	sehr stark haftender Kleber		
Klebkraft:	auf rostfreiem Stahl: auf Glas:	24 N/25mm 43 N	nach FTM 2 nach FTM 9
Trägermaterial:	Glassinepapier		
Trägerstärke:	69 µm, 78 g/m²		
Temperaturbereich:	- 20 °C bis + 70 °C		
Verklebetemperatur:	> + 0 °C		
Druckarten:	Flexodruck, Tiefdruck, Siebdruck, Thermotransferdruck		
Farbbandempfehlung:	DE-R89		
Lagerung:	1 Jahr bei max 22°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit		

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.2

Erstelldatum 25.02.2013