Produktinformation

DE-F 399

Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyesterfolie, transparent, glänzend
Anwendung:	im Bereich Automotive / Elektronik-Industrie
Materialstärke:	50µm ±10%
Klebstoff:	AS3: Acrylatkleber, lösemittelbasiert
Klebstoffstärke:	22µm
Haftung:	stark haftend
Klebkraft:	rostfreier Stahl: 16 N/25 mm FTM1 Glas: 19 N/25 mm FTM1 Polypropylen 17 N/25 mm FTM1 Automotive Farbe 18 N/25 mm FTM1 PBT: 16 N/25 mm FTM1 (nach 72h Verweildauer auf Oberflächen)
Trägermaterial:	Glassine Liner
Trägerstärke:	56µm ±10%
Temperaturbereich:	- 40 °C bis 150 °C
Verklebetemperatur:	> + 2 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	Testverfahren in Bearbeitung
Lagerung:	2 Jahre bei max. 21°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.0

Erstelldatum 11.10.2017