Produktinformation

DE-F402

Materialbeschreibung:	Thermotransfer bedruckbare Polyesterfolie, weiß, glänzend; schmier- und kratzbeständig, hohe chemische Beständigkeit; UL-Listung MH48716*)
Anwendung:	im Bereich Automotive / Elektronik-Industrie
Materialstärke:	50 µm ± 10%
Klebstoff:	AS5: Acrylatklebstoff, lösemittelbasiert, temperaturempfindlich
Klebstoffstärke:	34 – 37 µm
Haftung:	extrem stark haftend
Klebkraft:	rostfreier Stahl: 26,3 N/25 mm FTM1 Glas: 26,0 N/25 mm FTM1 Polypropylen 29,8 N/25 mm FTM1 Automotive Farbe 29,8 N/25 mm FTM1 PBT: 31,5 N/25 mm FTM1
Trägermaterial:	Glassine
Trägerstärke:	56 µm ± 10%
Temperaturbereich:	- 40 °C bis + 150 °C
Verklebetemperatur:	> + 10 °C
Druckarten:	Thermotransfer
Farbbandempfehlung:	DE-R89, DE-R25*), DE-R22*), DE-R21*) (auf unbedruckter Materialoberfläche)
Lagerung:	1 Jahr bei max. 20-25 °C und 40-50 % rel. Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung (Bei Nichteinhaltung der Bedingungen kann ein Kleberausbluten mit der Folge von Verarbeitungsproblemen auftreten)
	*) von UL anerkannte Komponente

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.7

Erstelldatum: 08.03.2024