Produktinformation

DE-F952

Materialbeschreibung:	Thermodirekt Papier, weiß, holzfrei mit einer thermo-sensitiven Beschichtung und ablösbarem Kleber, BPA-frei. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Weichmachern, Öl, Fett, Hitze und UV-Licht.
Anwendung:	Dieses Thermodirektpapier ist für vielschichtige Einsatzbereiche entwickelt worden, für Etiketten im Lebensmittelbereich geeignet. Nicht für langfristige Anwendungen zu empfehlen.
Materialstärke:	80 µm, 78 g/m²
Klebstoff:	AS0: Acrylatklebstoff, lösemittelbasiert, ablösbar
Haftung:	ablösbar
Klebkraft:	Schälkraft (90°) Stahl 2 N/25mm FTM 2 Anfangshaftung Glas 4 N/25mm FTM 9
Trägermaterial:	superkalandriertes Glassinepapier
Trägerstärke:	49 µm, 56 g/m²
Temperaturbereich:	-30 °C bis + 70 °C
Verklebetemperatur:	> - 15 °C
Druckarten:	Thermodirekt- Flexo und UV- Buchdruck
Lagerung:	6 Monate bei max. 25°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.

Dynamic Systems GmbH • Inninger Straße 11 • 82237 Wörthsee • Telefon: 08153/9096-0 • Telefax: 08153/9096-96
e-Mail: info@dynamic-systems.de • Internet: www.dynamic-systems.de • HRB Nr. 116251 Reg. Gericht München • V1.2

Erstelldatum 10.09.2018